



Fönsterbleck i aluminium førs forbi den lodrättstående smygen, där ett lodrätt oppvik på 15-20 mm av blecket görs.

#### MONTERING

Cedral click monterad som 1 på 2 beklädnad.

Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen.

Ventilationsöppningen vid fönstret utförs med min 100cm<sup>2</sup>/meter.

En smyg av cedral panel anpassas och monteras.

skarven görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmssa

vid skarvar utan överlapp av plank ska EPDMunderlag användas

Alla mått på ritningen är i mm

#### KONSTRUKTION:

<b>Cedral click</b>	12 mm
vertikal bärläkt	22mm
Avståndslist/brädfoder	22 mm
Vindskydd	8 mm
Mineralull/stålskelett	-
Fuktspärr	-
Mineralull/kryssuppregling	-

*Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör*

Horizontalsnitt vid fönstersmyg med cedral click

**CEDRAL**  
Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö  
T. +46 (0)10-331 2600  
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com  
www.cedral.se