

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 1 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 – PRODUKTFÖRTECKNING:

CEDRAL Lap, Click, Board

1.2 – RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN:

Fasadskiva av fibercement med ett ytskikt av akrylfärg.

1.3 – NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD:

Etex Sverige, Hästvägen 4A, S- 212 35 Malmö, tfn. +46 10-331 2600

E-mail: etexnordic-se@etexgroup.com

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 – KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN:

Denna produkt är ej att anse som en kemisk produkt. Produkten i sitt slutliga utförande är inte klassificerad som farlig.

2.2 – MÄRKNINGSUPPGIFTER:

Denna produkt är ej att anse som en kemisk produkt. Den är således ej märkningspliktig enligt gällande kemikalielagstiftning – CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC)

ÖVRIG INFORMATION

Eftersom den här produkten huvudsakligen är tillverkad av naturliga råmaterial kan den innehålla spår av kvarts. Vid mekanisk bearbetning (sågning, slipning, borring) av den här produkten kan damm frigöras. Se avsnitt 8 med hänsyn till hygieniska gränsvärden.

Specifik riskinformation avseende människor och miljö:
Se avsnitt 6,7 och 8.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 2 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

3.2 – BLANDNINGAR

Den är tillverkad av cement, cellulosa, syntetiska fibrer, mineralaggregat, vatten och tillsatser. Fasadmaterialet har ett ytskikt som är vattenbaserad täckande akrylfärg.

Klassificering: Ingen klassificering

Märkning: Inget krav på märkning

Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 – BESKRIVNING AV ÅTGÄRD VID FÖRSTA HJÄLPEN GENERELL

REKOMMENDATION:

INANDNING:

Uppsök område med frisk luft. Sök läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT:

Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Sök läkare om besvär kvarstår.

STÄNK I ÖGONEN:

Gnugga ej i ögonen. Spola under minst 10 minuter med tempererat vatten. Sök läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING:

Skölj ur munnen med vatten och drick ett par glas vatten.

4.2 – DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH

FÖRDRÖJDA:

Damm är irriterande och kan skava ögat. Risk för ögonskador

Irriterande i andningsvägarna. Inandning av damm under lång och i en hög koncentration kan leda till permanenta lungskador. Kan vara irriterande för slemhinnor.

Cement som ingår i denna produkt reagerar alkaliskt vid kontakt med vatten och fukt.

Detta kan i vissa sällsynta fall orsaka irritation på hud.

4.3 – ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD SOM

EVENTUELLT KRÄVS:

Ögondusch bör finnas på arbetsplats.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 – SLÄCKMEDEL

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 3 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

Ej brännbart material. Produkten har Euroklass A2-s1,d0 i enlighet med SS-EN 13501-1.
Vid brand släck med släckmedel som är anpassat för omgivningsbranden.

5.2 – SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Ej brännbart material. Inga särskilda risker.

5.3 – RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Ej relevant med hänsyn till materialet.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 – PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Undvik hud- och ögonkontakt och inandning av damm. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8 vid dammande hantering.

6.2 – MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra spridning av damm

6.3 – METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Undvik dammande hantering. Dammsug upp torrt material. Använd industridammsugare med god filterförmåga. Mindre vått spill absorberas med inert material (t.ex. sand).

Stora spill tas hand om i enlighet med avsnitt 13.

6.4 – HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

Avsnitt 7. Hantering och lagring

7.1 – FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Sörj för god ventilation. Använd verktyg med dammsugningssystem, som t.ex. vid kapning av skivan. Dammpartiklar som skapas under bearbetning måste sugas ut och de lagstadgade gränsvärdena för exponering av damm bör följas, se avsnitt 8.

Om dammkoncentrationen bedöms högre än hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), bör andningsskyddsutrustning användas.

7.2 – FÖRHÅLLANDE FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Pallen med material ska förvaras på en plan yta, i ett torrt, övertäckt, frostfritt och

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 4 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

välventilerat område. Under transport ska materialet vara skyddade och övertäckta.

7.3 – SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 – KONTROLL PARAMETRAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2015:7)

KVARTS

NGV = 0,1 mg/m³ (respirabelt damm)

DAMM, OORGANISKT

NGV = 10 mg/m³ (inhalerbart damm)

NGV = 5 mg/m³ (respirabelt damm)

8.1 – BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Se till att ventilationen är god.

Teknisk begränsning:

Ordna dammsugning med korrekt filter.

Personligt skydd:

Undvik att andas in damm, undvik ögon- och hudkontakt, använd personlig skyddsutrustning som är lämplig för arbetet.

Andningsskydd:

Använd godkänd andningsmask när gränsvärdena för exponering av damm överskrids vid arbete eller det förutsågs.

Ögonskydd:

Använd skyddsglasögon vid användning av verktyg som kan bilda damm.

Hudskydd:

Använd arbetskläder och arbetshandskar för att skydda mot mekaniska skador och direkt hudkontakt, gärna anpassade för hantering av cement.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 – INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Fast

Färg: Grå, färgad

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 5 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

Lukt:	Ingen
Flampunkt:	Ej tillämplig
Självantändning:	Ej tillämplig
Explosionsrisk:	Ej tillämplig
Ångtryck vid 20 °C:	Ej tillämplig
Densitet vid 20 °C:	1,3 g/cm ³
pH-värde vid 20 °C:	10 – 12

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 – REAKTIVITET

Stabilt material vid rekommenderad hantering och vid korrekta lagringsförhållanden.

10.2 – KEMISK STABILITET

Stabilt material vid rekommenderad hantering och vid korrekta lagringsförhållanden.

10.3 – RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabilt material vid rekommenderad hantering och vid korrekta lagringsförhållanden.

10.4 – FÖRHÅLLANDE SOM SKA UNDVIKAS

Frost och fukt vid lagring. Dammande hantering.

10.5 – FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga särskilda.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 – INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

**NEDANSTÅENDE GÄLLER ENDAST VID KONTAKT AV MATERIALET I DAMMFORM.
T.EX. KAPNING, SLIPNING AV MATERIALET.**

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Irriterande	-
ÖGONKONTAKT	Damm är starkt irriterande och kan skava ögat. Risk för ögonskador.	Kan ge nedsatt syn.

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 6 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

INANDNING	Irriterande	Inandning av damm i högkoncentration under lång till kan leda till lungskador.
FÖRTÄRING	Kan vara irriterande för slemhinnor.	-

AKUT TOXICITET

TOXIKOLOGISK DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Inga data tillgänglig.

TOXIKOLOGISK DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Ej relevant.

Avsnitt 12. Ekologisk information

12.1 – TOXICITET

Klassificeras ej som miljöfarlig produkt.

12.2 – PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 – BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 – RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Olöslig i vatten.

12.5 – RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

12.6 – ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kända.

SAMMANFATTNING

Ej klassificerad som miljöfarlig produkt. Förväntas ej utgöra någon fara vid korrekt användning.

Avsnitt 13. Avfallshantering

13.1 – AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Enligt SFS 2011:927 är oanvänt material ej farligt avfall.

EWC-koder:

17 – Bygg- och rivningsavfall

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 7 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

17 09 04 – 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01 – 17 09 03.

RESTAVFALL

Restavfall är ej farligt avfall men tas hand om i enlighet med de nationella och lokala föreskrifter

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är ej farligt avfall men tas om hand med nationella och lokala föreskrifter.

Avsnitt 14: Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

Avsnitt 15: Gällande bestämmelser

15.1 – FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med:

CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 453/2010/EC, bilaga I).

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

SFS 2011:927 Avfallsförordningen

AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljö

Detta material är ej en kemisk produkt (beredning eller kemiskt ämne). Den är således ej märkningspliktig enligt gällande kemikalielagstiftning.

15.2 – KEMIKALIESÄKERHETSUTREDNING

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten.

SÄKERHETS DATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

Produktnamn: CEDRAL

Sida: 8 av 8

Framställt: 2017-06-16

Printdatum: 2017-06-15

Avsnitt 16: Annan information

Rekommendationerna gällande maskinbearbetning och montering av ovan nämnda produkt ska följas.

Hälsa- och säkerhetsinformationen anses vara exakt och korrekt baserad på vår aktuella kunskap på utgivningsdagen. Vi kan inte hållas ansvariga för några förluster, personskador eller materiella skador som orsakas av dess användning. Den är avsedd som en vägledning för säker hantering, lagring och användning under normala förhållanden. För speciella kundpassade krav bör ytterligare information inhämtas.

Ingenting häri ska tolkas som en rekommendation för användning i överträdelse av något patent eller gällande lagar eller bestämmelser.

För mer information se www.cedral.se

Kontaktperson: Peter Fallesen - peter.fallesen@etexgroup.com