



MONTERING

Cedral panel monterad som 1 på 2 beklädnad

Skruvavstånd hänvisas till monteringsritningen.
Ventilationsöppning vid fönster utförs med min. 100 cm²/meter.

En smyg av Cedral panel tillskärs och monteras.
Skarven mellan fönster och smyg görs tät och om nödvändigt fogas skarven med en elastisk fogmassa

Vid skarv utan överlapp av plankor ska EPDM underlag användas

Alla mått på ritningen är i mm

Infärgad alu-fönsterbleck

Fönsterbleck i aluminium förs förbi den lodrätt stående smygen där ett lodrätt stående uppvik utförs om 15-20 mm

KONSTRUKTION:

Cedral panel	10 mm
Vertikal bärläkt	25 mm
Avståndslist	25 mm
Vindskydd	8 mm
Mineralull/stålskelett	-
fuktspärr	-
Mineralull/stålskelett	-

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Horizontalsnitt vid fönster, smyg med plank

CEDRAL

Tidlös vacker fasadbeklädnad

Hästvägen 4, SV-212 35, Malmö
T. +46 (0)10-331 2600
E-mail.: cedral-se@Etexgroup.com
www.cedral.se